



Überlagerung Trassenvarianten BAB 98.6 mit gepl. Kompensationsflächen PSW Atdorf

<b>Betroffenheit</b>	<b>Anzahl der betroffenen PSW Kompensationsflächen</b>	<b>Länge Zerschneidung PSW Kompensationsflächen (m) entlang der Achse</b>	<b>direkte Flächeninanspruchnahme durch Überbauung und Abgrabung: Fläche (ha)</b>	<b>Pufferzone (Mittelwert 100 m Abstand zur Trasse). Einflüsse in Form von Geräusch, Staub, Gas, Bewegung: Fläche (ha)</b>	<b>Pufferzone (Mittelwert 100 m Abstand zur Trasse). Abzüglich der direkten Flächeninanspruchnahme Fläche (ha)</b>	<b>Anzahl der betroffenen Maßnahmenflächen in der Pufferzone</b>
<b>Variante 1a</b>	<b>137</b>	<b>737</b>	<b>4,645</b>	<b>26,603</b>	<b>21,958</b>	<b>249</b>
<b>Variante 2 a</b>	<b>157</b>	<b>1474</b>	<b>6,161</b>	<b>28,753</b>	<b>22,592</b>	<b>195</b>
<b>Variante 3 a</b>	<b>48</b>	<b>436</b>	<b>1,698</b>	<b>9,179</b>	<b>7,481</b>	<b>89</b>
<b>Variante 4 a</b>	<b>107</b>	<b>642</b>	<b>3,390</b>	<b>21,658</b>	<b>18,268</b>	<b>213</b>